

## **OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-L EX“:**

### **VERKLEIDUNG WICKELWELLE / MOTOR:**

Komplettabdeckung über Motor und Welle.

### **OBERFLÄCHE:**

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL \_\_\_\_\_  
(Perl- Leucht und Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

### **oder**

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,  
inkl. Schaltschrank aus V2A.

### **IMPULSGEBER**

- Drucktaster in EX-Schutz-Ausführung, Auf-Putz Industrierausführung
- Drucktasterkombination AUF/STOP/ZU in EX-Schutz-Ausführung, Auf-Putz Industrierausführung
- Zugschalter in EX-Schutz-Ausführung, Wahlweise mit Haltekonsole
- Induktionsauswerter in EX-Schutz-Ausführung (1-Kanal oder 2-Kanal)  
(inklusive Verlegen von Induktionsschleifen)

### **SONDERAUSFÜHRUNGEN**

Toranlage gemäß ATEX-Richtlinien **RL 2014/34/EU** für Staub-EX-Schutz:

- EX-Schutz-Zone 21 (II 2D IIIB 135°C X)
- EX-Schutz-Zone 22 (II 3D IIIB 135°C X)  
(X: Einsatz- und Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C)