

OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT- FR®“:

Verkleidung der Wickelwelle / Motor:

Komplettabdeckung über Motor und Welle, mit Revisionsöffnung im Motorbereich. Der untere Bereich der Blende ist klappbar ausgeführt, um eine schnelle Zugänglichkeit zu ermöglichen.

Oberfläche:

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL _____
(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220, inkl. Schaltschrank aus V2A, z.B. für Nassbetriebe

Falls erforderlich:

Automatischer Zwischenhalt bei Höhe H = _____ mm

Sonderbehänge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

Widerstand gegen Windlast nach EN 13241-1: Klasse 3

wie vor, jedoch

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC

(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt für Lebensmittelindustrie zugelassen)

Widerstand gegen Windlast nach EN 13241-1: Klasse 1

Alternativ:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethan imprägniert,
schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei