

## **OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-ST“**

### **Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:**

Komplettabdeckung über Motor und Welle

### **Oberfläche:**

Pulverbeschichtung sämtlicher sichtbarer Stahlteile in einem Farbton nach RAL \_\_\_\_\_  
(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

### **oder**

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,  
inkl. Schaltschrank aus V2A, z.B. für Nassbetriebe

### **Falls erforderlich:**

**Automatischer Zwischenhalt** bei Höhe H = \_\_\_\_\_ mm

### **Behangvarianten:**

Zulage für **Sichtfenster** aus transparentem PVC-Material

### **oder**

**PVC-Behang** aus ca. 2 mm starkem, **volltransparentem** Material **mit Warnstreifen**  
Warnstreifenfarben: rot, orange, blau, gelb

### **oder**

**Polyestergewebe 2,0 mm** stark, querstabil, FDA-zugelassen  
rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei  
blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

### **wie vor, jedoch**

**mit Sichtstreifen** aus volltransparentem PVC  
(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt  
für Lebensmittelindustrie zugelassen)